

# 同軸ケーブル

## ■同軸ケーブル仕様

製品名	ケーブル長	ケーブルロス	コネクタ形状	線材直径	備考
1.5D-2V-01M	1m	0.82dB	両端SMA-P	3.0mm	—
1.5D-2V-02M	2m	1.64dB			
1.5D-2V-03M	3m	2.46dB			
1.5D-2V-04M	4m	3.28dB			
1.5D-2V-05M	5m	4.10dB			
3D-2V-01M	1m	0.5dB	両端SMA-P	5.3mm	—
3D-2V-02M	2m	1.0dB			
3D-2V-03M	3m	1.5dB			
3D-2V-04M	4m	2.0dB			
3D-2V-05M	5m	2.5dB			
3.5D-0.5M	0.5m	0.15dB	両端SMA-P	5.6mm	標準品
3.5D-01M	1m	0.3dB			
3.5D-02M	2m	0.6dB			
3.5D-03M	3m	0.9dB			
3.5D-04M	4m	1.2dB			
3.5D-05M	5m	1.5dB			
5D-01M	1m	0.16dB	両端SMA-P	7.6mm	低損失型同軸ケーブル
5D-02M	2m	0.32dB			
5D-03M	3m	0.48dB			
5D-04M	4m	0.64dB			
5D-05M	5m	0.80dB			
5D-10M	10m	1.6dB			
5D-15M	15m	2.4dB			
5D-20M	20m	3.2dB			
3.5D-01M-J	1m	0.3dB	SMA-P to SMA-J	5.6mm	CA-920JL-5-120 CA-920JL-5-180 CA-920JL-5-240 専用品
3.5D-02M-J	2m	0.6dB			
3.5D-03M-J	3m	0.9dB			

※ 上記ケーブル長以外も、ご希望の長さにお応えします。



開発・製造・販売：株式会社シーデックス

〒206-0804 東京都稲城市百村1623-1 パストラルハイム稲城ビル2F

TEL：042-378-5999 FAX：042-378-5998

〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-3-5 仙台青葉通ビル8F

TEL：042-378-5999 FAX：042-378-5998

本製品のご質問の際はRFID製品営業担当までお問い合わせください。

URL：<http://www.cdex.co.jp>

2022.03.05

copyright(c) 2022 cdex.co.,ltd. all rights reserved.

本カタログの内容は予告なく変更になる場合があります。